



MS-UMLAUFREINIGER

Teilereinigungsflüssigkeit

Eigenschaften

MS-UMLAUFREINIGER ist ein spezielles Erdölfraktionsgemisch, welches vom Flammpunkt her weit über der SUVA-Norm liegt (> 61°C).

MS-UMLAUFREINIGER eignet sich für jeden Kreislaufapparat mit elektrischer oder Druck-Umwälzung.

MS-UMLAUFREINIGER entfernt Öle, Fette, Teer, Bitumen, Staub sowie alle üblichen Verunreinigungen an Maschinen und deren Teile.

Einsatzbereich

Die Anwendungsmöglichkeiten sind nahezu unbeschränkt, alle Metalle, Kunststoffe sowie Gummi können mit **MS-UMLAUFREINIGER** gereinigt werden.

Hauptsächlichen Gebrauch findet er in metallverarbeitenden Betrieben, Autogaragen, Schlossereien, Elektrowerkstätten aller Art usw. Überall wo rasche, gründliche und schnelltrocknende Reinigung verlangt wird.

Gebrauchsanweisung

MS-UMLAUFREINIGER wird im Lieferzustand, unverdünnt, angewendet.

Daten

Dichte	0,785 g/cm ³	
Flammpunkt	> 61°C	
Transport	UN-Nr. ADR/SDR	Keine Klassierung Kein Gefahrgut
Entsorgung	LVA VeVA / EAK	14 06 03 / Andere Lösungsmittel und Lösungsmittelgemische
VOC Abgabe	100%	

Hinweise

Diese Hinweise entsprechen umfangreichen Prüfungen und praktischen Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Probleme kann daraus keine Verbindlichkeit für die Bewährung in jedem Einzelfall hergeleitet werden. Praxiserprobungen werden empfohlen. Änderungen der Zusammensetzung, zur Verbesserung der Produkte, vorbehalten.